

ALIMENTATORI A RULLI CON PRESTAZIONI DI

# ALTA VELOCITÀ

- Compatti ed affidabili.
- Facili da utilizzare, installare e con manutenzione ridotta al minimo.
- Tutti i modelli dispongono di un compatto pannello di controllo per le impostazioni.
- In pochi secondi si possono inserire i dati necessari e far partire la produzione.
- In caso di avarie, su tutti i modelli, il pannello di controllo può essere rapidamente smontato e sostituito limitando al minimo i tempi inoperativi.

MOD. **H25**



CONTROLLER



MOD. **H07**

| CARATTERISTICHE - FEATURES                       | H07       | H13          | H25          | A40          | A60          |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Larghezza - Width                                | 75 mm     | 130 mm       | 250 mm       | 120 - 400 mm | 150 - 600 mm |
| Spessore - Thickness                             | 1.2 mm    | 1.6 mm       | 1.6 mm       | 1.6 mm       | 1.6 mm       |
| Velocità - Speed                                 | 1000 spm  | 700 spm      | 600 spm      | 600 spm      | 600 spm      |
| Passo - Step / Lunghezza - Length                | 999.99 mm | 999.99 mm    | 999.99 mm    | 999.99 mm    | 999.99 mm    |
| Passo - Step / Incremento - Adjust               | 0.01mm    | 0.01 mm      | 0.01 mm      | 0.01 mm      | 0.01 mm      |
| Passo - Step / Precisione - Repeatability        | ±0.05mm   | 0.05 mm      | 0.05 mm      | 0.05 mm      | 0.05 mm      |
| Chiusura Rulli - Roll Pressing / Metodo - Method | Solenoid  | Servomotore  | Servomotore  | Servomotore  | Servomotore  |
| Pressione Rulli - Roll Pressure                  | 0-1500N   | 900 - 6000 N | 900 - 6000 N | 900 - 6000 N | 900 - 6000 N |
| Peso - Weight                                    | 34 kg     | 52 kg        | 66 kg        | 174 kg       | 220 kg       |

# HIGH SPEED ROLL FEEDERS

- Compact and reliable.
- Easy to use, to install and minimal maintenance.
- All models are equipped with a setting compact control panel.
- Data setup request only few seconds to start-up working process.
- In case of damage all control panels can be quickly removed and replaced limiting to minimum inoperative times.

MOD. **A60**

CONTROLLER



MOD. **A40**



| H07- H13 - H25 - A40 / A60       |                         | Passo Alimentazione Max. Max. Feed Length [mm] |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Velocità - Speed<br>[C/1' - spm] | Angolo<br>Angle<br>180° | Angolo<br>Angle<br>210°                        | Angolo<br>Angle<br>180° | Angolo<br>Angle<br>210° | Angolo<br>Angle<br>180° | Angolo<br>Angle<br>210° | Angolo<br>Angle<br>180° | Angolo<br>Angle<br>210° |
|                                  | H07                     | H13  | H25                     | A40/A60                 |                         |                         |                         |                         |
| 1000                             | 5                       | 9  | 5                       | 8 *                     | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 900                              | 8                       | 13   | 7                       | 11 *                    | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 800                              | 11                      | 18   | 10                      | 16 *                    | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 700                              | 17                      | 25   | 15                      | 23                      | 11                      | 17                      | -                       | -                       |
| 600                              | 25                      | 38   | 23                      | 34                      | 17                      | 25                      | 32                      | 51                      |
| 500                              | 41                      | 59   | 36                      | 53                      | 27                      | 40                      | 55                      | 84                      |
| 400                              | 68                      | 90   | 63                      | 86                      | 47                      | 68                      | 101                     | 150                     |
| 300                              | 113                     | 143  | 110                     | 142                     | 91                      | 123                     | 209                     | 293                     |
| 200                              | 203                     | 248  | 206                     | 254                     | 187                     | 235                     | 459                     | 584                     |