



MOD. J25

ALIMENTATORI A RULLI CON PRESTAZIONI DI

# MEDIA VELOCITÀ

- Massima affidabilità e precisione
- Facile programmazione con visualizzazione dati
- Selezione rapida del passo di alimentazione, angolo di lavoro e velocità
- Rapida sostituzione dell'unità di controllo a mezzo di connettori
- Facile installazione senza necessità di personale specializzato

CONTROLLER



MOD. J06

CARATTERISTICHE - FEATURES	J06	J15	J25
Larghezza - Width	70 mm	150 mm	250 mm
Spessore - Thickness	1.2 mm	2.3 mm	
Velocità - Speed	300 spm	250 spm	
Passo - Step / Lunghezza - Length	9999.99 mm		
Passo - Step / Incremento - Adjust	0.01 mm		
Largh / Spessore Width / Thickness	70 x 1.2 mm	150 x 1.6 mm	250 x 1.2 mm
	70 x 1.2 mm	60 x 2.3 mm	150 x 1.6 mm
	70 x 1.2 mm		60 x 2.3 mm
Peso - Weight	13 kg	25 kg	28 kg

J06	Passo Alimentazione Max. Max. Feed Length [mm]		
Velocità - Speed [C/1' - spm]	Angolo Angle 150°	Angolo Angle 180°	Angolo Angle 210°
300	12	19	27
260	17	26	38
220	25	39	56
180	41	62	87
140	72	108	150

J15 - J25	Passo Alimentazione Max. Max. Feed Length [mm]		
Velocità - Speed [C/1' - spm]	Angolo Angle 150°	Angolo Angle 180°	Angolo Angle 210°
250	18	29	41
220	25	39	55
190	36	54	76
160	53	79	111
130	84	125	174

# MEDIUM SPEED ROLL FEEDERS

- Maximum reliability and precision
- Easy set-up and data view
- Feeding step, working angle and speed fast setting
- Connectors controll unit quick change
- Easy installation



CONTROLLER



MOD. R20



MOD. R30



MOD. R50

CARATTERISTICHE - FEATURES	R20	R30	R40	R50
Larghezza - Width	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Spessore - Thickness	3.2 mm			
Velocità - Speed	200 spm			
Passo - Step / Lunghezza - Length	9999.99 mm			
Passo - Step / Incremento - Adjust	0.01 mm			
Largh x Spessore Width x Thickness	80 x 3.2mm 200 x 2.0mm	80 x 3.2mm 200 x 2.0mm 300 x 1.6mm	80 x 3.2mm 200 x 2.0mm 400 x 1.6mm	80 x 3.2mm 200 x 2.0mm 500 x 1.6mm
Peso - Weight	42kg	49kg	55kg	61kg

R20 - R30 - R40 - R50 Velocità - Speed [C/1' - spm]	Passo Alimentazione Max. Max. Feed Length [mm]		
	Angolo Angle 150°	Angolo Angle 180°	Angolo Angle 210°
200	28	42	60
160	46	70	98
120	88	131	181
80	207	286	365
60	338	443	548
40	600	757	914